

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТАЛЬНЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ СЕРИИ PORTA R

### 1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стальные дверные блоки серии Porta R предназначены для установки в качестве входных дверей в помещениях любого типа.

### 2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

В комплект поставки входят: дверной блок в сборе, упаковка, сборочные единицы и фурнитура, руководство по эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия, не ухудшающие его потребительских свойств.

### 3. ТРАНСПОРТИРОВКА, ХРАНЕНИЕ

Дверной блок можно перевозить в упаковке изготовителя, как в вертикальном, так и в горизонтальном положении всеми видами крытого транспорта или в контейнерах.

При транспортировке и хранении должны быть приняты меры для предотвращения механических повреждений, нарушения заводской упаковки, загрязнения, воздействия атмосферных осадков для сохранения целостности упаковки, изделия и фурнитуры.

Требования к хранению: в сухом помещении, в упаковке изготовителя.

### 4. УСТАНОВКА

Для установки приобретенного изделия рекомендуется воспользоваться услугами сертифицированных специалистов установочных организаций и обслуживающих центров, которые проведут все необходимые работы по установке и монтажу дверного блока.

При монтаже дверного блока рекомендуется заполнить все полости по периметру дверной коробки между коробкой и стеной профессиональной монтажной пеной. Дополнительно рекомендуем использование ПСУЛ (предварительно сжатая саморасширяющаяся уплотнительная лента) для установки в зазор примыкания металлического наличника к стене.

Перед установкой в холодное время, во избежание заклинивания замковых устройств, необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 3 часов.

Установка должна производиться в тамбуре или с использованием защитного козырька для избежания попадания на поверхность дверного блока солнечных лучей и атмосферных осадков как в закрытом, так и в открытом положении дверного полотна.

[далее на обороте](#)

### начало на обороте

Неправильная установка дверного блока может повлечь за собой перекос конструкции, что приведет к сбою в работе различных механизмов. В этом случае торгующая организация оставляет за собой право отказать в гарантийном обслуживании.

### 5. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

серия	варианты установки	УХЛ (ГОСТ 15150-69), т эксплуатации
<b>PORTA R-2</b> <b>PORTA R-4</b>	холодный тамбур; возможна установка на улицу под навесом*	УХЛ 3.1 -10...+40°C
<b>PORTA R-3</b>	отапливаемый подъезд, тамбур	УХЛ 4.1 +10...+25°C

\*В случае эксплуатации дверных блоков в качестве входных дверей с улицы или на первых этажах в неотапливаемых подъездах, на поверхностях дверного блока возможно образование конденсата и как следствие – деформация отделочных материалов, что не является недостатками изделия.

Не допускается попадание прямых солнечных лучей и осадков на дверное полотно, а также замковые механизмы, контакт с покрытием дверного полотна цементного раствора, побелки, краски, герметиков, монтажной пены и т.п. Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать петельный узел тонким слоем смазки.

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации дверного блока – 1 год со дня продажи. Гарантийному обслуживанию не подлежат дверные блоки в случае:

- нарушения правил транспортировки, хранения, установки и эксплуатации;
- проведения ремонта изделия некомпетентными лицами;
- механических повреждений.

Дата продажи \_\_\_\_\_

Производитель: ООО «ПО «ДМ»,  
Российская Федерация, г. Рязань,  
ул. Прижелезнодорожная, д.10, литер. У.  
Отдел продаж +7 (4912) 203-103,  
8 800 100-02-33 бесплатный звонок по России  
E-mail: [info@portika.ru](mailto:info@portika.ru)  
[www.portika.ru](http://www.portika.ru)



\* не подлежит обязательной сертификации

